

Паспорт товара

Мембранный элемент PV - 1812-50 Gal

Технические характеристики

1. Тип Товара: обратноосмотические рулонные мембранные элементы.
2. Назначение: для использования в системах очистки питьевой воды.
3. Основные технические параметры:

Модель	Поток пермеата галлон/сутки (м ³ /сутки) ¹	Средняя селективность по NaCl ¹	Минимальная Селективность по NaCl ¹	Размеры, мм			
				A	B	C	D
PV-1812-50	≥ 50 (0.19)	98.3%	98.0%	298	46	17	35~40

¹ Приведенные параметры действительны при соблюдении условий тестирования, изложенных в п. 5.

4. Условия тестирования:
Рабочее давление: 415 kPa;
Температура раствора: 25 °C
Концентрация раствора по NaCl: 250 мг/л;
pH раствора: 7.5;
Коэффициент отбора фильтрата (пермеата): 15%.
5. Предельные эксплуатационные параметры:
Максимальное рабочее давление: 2.07 Мпа;
Максимальная температура воды: 45 °C;
Максимальное значение SDI: 5;
Макс. концентрация свободного хлора в воде: 0.1 мг/л; Диапазон
pH в процессе эксплуатации: 3 – 10;
6. Размеры:

