

Бактерицидный очиститель смолы Катилакс ОС 1 л

Назначение бактерицидного очистителя:

Очиститель смолы (ОС) используется для очистки многокомпонентных загрузок от железа. Применяется при очистке воды с содержанием железа. Очищает ионообменную смолу и контактирующие с водой части управляющих клапанных механизмов, обладает дезинфицирующими свойствами.

Основой для очистителя смолы является ортофосфорная кислота. Реагент добавляется в регенерационный раствор, используемый для регенерации фильтра с многокомпонентными загрузками. Добавляться в регенерант ОС может вручную или с использованием специального фидера.

Добавляется в солевой раствор, который используется для регенерации смолы.

Особенно рекомендуется при высокой концентрации железа в воде (от 6 мг/л).

ОС способствует увеличению ресурса катионообменной смолы примерно в 1,5-2 раза!

Зависимость количества бактерицидного очистителя от типоразмера колонны.

Типоразмер фильтра	0835	0844	1044	1054	1252	1354	1465
Количество очистителя	50	70	100	150	200	200	300

Очистку фильтрующей среды производить в течении трех регенераций.

Внимание! Очиститель содержит кислоту. При попадании на кожу или глаза немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. При работе с очистителем необходимо использовать защитные очки и резиновые перчатки. Категорически запрещается любое использование очистителя в качестве моющего или очищающего средства в домашних условиях, кроме его прямого назначения.

